

Separador de Impurezas

- Protegem o calibrador pneumático contra entrada de resíduos (óleo, água, etc.) presentes nos instrumentos de processo conectados ao PCON.
- Resíduos estes que podem afetar o controle de pressão danificando o PCON, causando inclusive a perda de garantia.



Para versão FS até 40 bar



Modelo: SI-600-FS-S

- Código de encomenda: **06.08.0134-00.**
- Para versão FS até 25 bar.
- Pressão Máxima: 600 psi (40 bar).

Modelo: SI-600-FS-L

- Código de encomenda: **06.08.0135-00.**
 - Para versão FS de 30 até 40 bar.
 - Pressão Máxima: 600 psi (40 bar).



Para versão FS / RM de 70 bar / possui volume interno reduzido

- Diminui o tempo de funcionamento do compressor interno, aumentando a vida útil.



Modelo: SI-1000-FS

- Código de encomenda: **06.08.0103-00.**
- Para versão FS de 70 bar.
- Pressão Máxima: 1000 psi (70 bar).

Modelo: SI-1000-RM

- Código de encomenda: **06.08.0136-00.**
 - Ideal para versão RM de 70 bar.
 - Pressão Máxima: 1000 psi (70 bar).



Para grandes quantidades de calibrações

- Ideal para aplicações em bancada utilizando o PCON com alimentação externa de ar, devido possuir um maior volume interno.

Modelo: SI-600

- Código de encomenda: **06.08.0090-00.**
- Ideal para versão RM até 40 bar.
- Pressão Máxima: 600 psi (40 bar).

Modelo: SI-3000

- Código de encomenda: **06.08.0095-00.**
- Ideal para versão RM ou FS trabalhando com alimentação externa de ar (possui grande volume interno).
- Para Pressões até 3000 psi (210 bar).

