



Plug de saída
modelo: R7B

PCON- FS

Código: 06.03.0001-00

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída: 27,2 Vcc 4,42A Max.

Com proteção contra sobrecargas
(tensão, corrente e temperatura)

Acompanha: Cabo de alimentação padrão brasileiro (Cód. 01.14.0086-21)

ISOCAL MCS-8 / MCS-10 / MCS-12 / TC-512

Código: 06.03.0002-00

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída: 15 Vcc / 500 mA

Com Proteção Térmica

Acompanha: Cabo de alimentação padrão brasileiro (Cód. 01.14.0086-21)



Plug de saída
modelo: P4



Plug de saída
modelo: P2 - STEREO

PC-507 / LC-505 / TC-502

Código: 06.03.0003-00

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída:

7,8 Vdc / 145 mAdc (meio)

15 Vdc / 145 mAdc (ponta)

Com Proteção Térmica

Acompanha: Cabo de alimentação padrão brasileiro (Cód. 01.14.0086-21)

ISOCAL MCS-XV / PCA / TCA / FCY

Código: 06.03.0004-00

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída: 15 Vcc / 5A

Com Proteção Térmica



Plug de saída
modelo: P4



Cabo de
alimentação
(tipo "8")



Plug de saída modelo:
P2 - STEREO



Cabo de alimentação
padrão brasileiro

PC-507-IS

Código: 06.03.0005-00

Tensão de Entrada: 110 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída: 200 mAcc

Com proteção térmica

MCS-12-IS

Código: 06.03.0006-00

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída: 19 Vcc / 200 mAcc

Com Proteção Térmica

Acompanha: Cabo de alimentação padrão brasileiro (Cód. 01.14.0086-21)



Plug de saída
modelo: R7B



Plug de saída
modelo: R7B

FCY-15-IS / MCS-XV-IS

Código: 06.03.0007-00

Tensão de Entrada: 100 ~ 240 Vca 50/60 Hz

Tensão de Saída: 15 Vcc / 600 mAcc

Com Proteção Térmica

Acompanha: Cabo de alimentação padrão brasileiro (Cód. 01.14.0086-21)

